


PA 400 A

Прессуемая арматура в комплекте для HD 400

(EN 856 4SP), уплотнительная
головка 60°, с накладной гайкой,
метрическая DIN 3863 (DKM)

Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование

Товарная группа 1203



Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Резьба	Раствор ключа (SW)	T
-------------	----	--------	-------	--------	--------------------	---

PA 420 A	20	12	3/4"	M 30x1,5	36	28,05
----------	----	----	------	----------	----	-------

PA 425 A	25	16	1"	M 38x1,5	46	36,05
----------	----	----	----	----------	----	-------


PA 500 A

Прессуемая арматура в комплекте для HD 500

(EN 856 4SH), уплотнительная
головка 60°, с накидной гайкой,
DIN 3863 (DKM)

Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование

Товарная группа 1203



Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Резьба	Раствор ключа (SW)	T
-------------	----	--------	-------	--------	--------------------	---

PA 532 A	32	20	1"1/4	M 45x1,5	55	43,05
PA 540 A	40	24	1"1/2	M 52x1,5	60	50,05
PA 550 A	50	32	2"	M 65x2	75	62,40

Примечание: запасы изделия кончаются


PA 400 A 45

Прессуемая арматура 45° в комплекте для HD 400

(DIN 856 4SP), уплотнительная
головка 60°, с накидной гайкой,
DIN 3863 (DKM), угловая
арматура 45°

Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование

Товарная группа 1203



Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Резьба	Раствор ключа (SW)	T
-------------	----	--------	-------	--------	--------------------	---

PA 420 A 45	20	12	3/4"	M 30x1,5	36	28,05
PA 425 A 45	25	16	1"	M 38x1,5	46	36,05

Примечание: запасы изделия кончаются


PA 500 A 45

Прессуемая арматура 45°
в комплекте для HD 500

(EN 856 4SH), уплотнительная
головка 60°, с накидной гайкой,
DIN 3863 (DKM), угловая
арматура 45°

Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование

Товарная группа 1203



Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Резьба	Раствор ключа (SW)	T
-------------	----	--------	-------	--------	--------------------	---

PA 532 A 45	32	20	1"1/4	M 45x1,5	55	43,05
PA 540 A 45	40	24	1"1/2	M 52x1,5	60	50,05
PA 550 A 45	50	32	2"	M 65x2	75	62,40


PA 400 A 90

Прессуемая арматура 90°
в комплекте для HD 400

(DIN 856 4SP), уплотнительная
головка 60°, с накидной гайкой,
DIN 3863 (DKM), угловая
арматура 90°

Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование

Товарная группа 1203



Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Резьба	Раствор ключа (SW)	T
-------------	----	--------	-------	--------	--------------------	---

PA 420 A 90	20	12	3/4"	M 30x1,5	36	28,05
PA 425 A 90	25	16	1"	M 38x1,5	46	36,05

Примечание: запасы изделия кончаются


PA 500 A 90

Прессуемая арматура 90°
в комплекте для HD 500

(EN 856 4SH), уплотнительная
головка 60°, с накидной гайкой,
DIN 3863 (DKM), угловая
арматура 90°

Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование

Товарная группа 1203



Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Резьба	Раствор ключа (SW)	T
-------------	----	--------	-------	--------	--------------------	---

PA 532 A 90	32	20	1"1/4	M 45x1,5	55	43,05
PA 540 A 90	40	24	1"1/2	M 52x1,5	60	50,05
PA 550 A 90	50	32	2"	M 65x2	75	62,40