


PA 400 AOS

Прессуемая арматура
в комплекте для HD 400

(EN 856 4SP), уплотнительная
головка 24° с кольцом круглого
сечения, метрическая, тяжелая
серия (DKOS)

Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование

Товарная группа 1222



Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Резьба	Ø трубы	Раствор ключа	Кольцо кругл. сеч.	T
-------------	----	--------	-------	--------	---------	------------------	-----------------------	---

PA 406 AOS	6	4	1/4"	M 18x1,5	10	22	8x1,5	16,05
PA 406 AOS 04	6	4	1/4"	M 16x1,5	8	19	6x1,5	14,05
PA 410 AOS	10	6	3/8"	M 22x1,5	14	27	12x2	20,05
PA 410 AOS 13	10	6	3/8"	M 24x1,5	16	30	13x2	22,05
PA 410 AOS 08	10	6	3/8"	M 20x1,5	12	24	9x1,5	18,05
PA 413 AOS	12	8	1/2"	M 24x1,5	16	30	13x2	22,05
PA 413 AOS 16	12	8	1/2"	M 30x2	20	36	17,5x2,5	27,40
PA 416 AOS 13	16	10	5/8"	M 24x1,5	16	30	13x2	22,05
PA 416 AOS	16	10	5/8"	M 30x2	20	36	17,5x2,5	27,40
PA 416 AOS 20	16	10	5/8"	M 36x2	25	41	22x2,5	33,40
PA 420 AOS 16	19	12	3/4"	M 30x2	20	36	17,5x2,5	27,40
PA 420 AOS	19	12	3/4"	M 36x2	25	41	22x2,5	33,40
PA 425 AOS	25	16	1"	M 42x2	30	50	27x2,5	39,40
PA 425 AOS 20	25	16	1"	M 36x2	25	41	22x2,5	33,40
PA 425 AOS 32	25	16	1"	M 52x2	38	60	33x2,5	49,40


PA 400 AOS A

Прессуемая арматура в комплекте для HD 400

(EN 856 4SP) уплотнительная головка 24° с кольцом круглого сечения, метрическая, тяжелая серия (DKOS), с отрывным предохранителем

Материал: сталь/оцинкованная/желтое хромирование

Товарная группа 1223



Обозначение

Ду

Размер Дюймы

Резьба

Ø трубы

Раствор ключа

Кольцо кругл. сеч.

T

PA 420 AOS A

20

12

3/4"

M 36x2

25

36

22x2,5

33,40

Примечание: запасы изделия кончаются


PA 400 AOS 45

Прессуемая арматура 45° в комплекте для HD 400

(EN 856 4SP) уплотнительная головка 24° с кольцом круглого сечения, метрическая, тяжелая серия (DKOS), угловая арматура 45°

Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование

Товарная группа 1222



Обозначение

Ду

Размер Дюймы

Резьба

Ø трубы

**Раствор
ключа**

**Кольцо
кругл. сеч.**

T

PA 406 AOS 04 45	6	4	1/4"	M 14x1,5	8	19	6x1,5	14,05
PA 406 AOS 45	6	4	1/4"	M 18x1,5	10	22	8x1,5	16,05
PA 410 AOS 08 45	10	6	3/8"	M 20x1,5	12	24	9x1,5	18,05
PA 410 AOS 45	10	6	3/8"	M 22x1,5	14	27	12x2	20,05
PA 413 AOS 45	13	8	1/2"	M 24x1,5	16	30	13x2	22,05
PA 416 AOS 45	16	10	5/8"	M 30x2	20	36	17,5x2,5	27,40
PA 420 AOS 45	20	12	3/4"	M 42x2	25	41	22x2,5	39,40
PA 420 AOS 16 45	20	12	3/4"	M 30x2	20	36	17,5x2,5	27,40
PA 425 AOS 32 45	25	16	1"	M 52x2	38	50	33x2,5	49,40
PA 425 AOS 20 45	25	16	1"	M 36x2	25	41	27x2,5	33,40
PA 425 AOS 45	25	16	1"	M 42x2	30	50	27x2,5	39,40


PA 400 AOS 90

**Прессуемая арматура 90°
в комплекте для HD 400**

(EN 856 4SP) уплотнительная
головка 24° с кольцом круглого
сечения, метрическая, тяжелая
серия (DKOS), угловая
арматура 90°

Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование

Товарная группа 1222



Обозначение

Ду

Размер Дюймы

Резьба

Ø трубы

**Раствор
ключа**

**Кольцо
кругл. сеч.**

T

PA 406 AOS 04 90	6	4	1/4"	M 14x15	8	19	6x1,5	14,05
PA 406 AOS 90	6	4	1/4"	M 18x1,5	10	22	8x1,5	16,05
PA 410 AOS 08 90	10	6	3/8"	M 20x1,5	12	24	9x1,5	18,05
PA 410 AOS 90	10	6	3/8"	M 22x1,5	14	27	12x2	20,05
PA 413 AOS 90	13	8	1/2"	M 24x1,5	16	30	13x2	22,05
PA 413 AOS 90 L 90	13	8	1/2"	M 24x1,5	16	30	13x2	22,05
PA 413 AOS 90 L 180	13	8	1/2"	M 24x1,5	16	30	13x2	22,05
PA 413 AOS 16 90	13	8	1/2"	M 30x2	20	36	17,5x2,5	27,40
PA 416 AOS 90	16	10	5/8"	M 30x2	20	36	17,5x2,5	27,40
PA 420 AOS 90	20	12	3/4"	M 36x2	25	41	22x2,5	33,40
PA 420 AOS 16 90	20	12	3/4"	M 30x2	20	36	17,5x2,5	27,40
PA 420 AOS 90 L 100	20	12	3/4"	M 36x2	25	41	22x2,5	33,40
PA 420 AOS 25 90	20	12	3/4"	M 42x2	30	50	27x2,5	39,40
PA 425 AOS 90	25	16	1"	M 42x2	30	50	27x2,5	39,40
PA 425 AOS 90 L 100	25	16	1"	M 42x2	30	50	27x2,5	39,40
PA 425 AOS 32 90	25	16	1"	M 52x2	38	60	33x2,5	49,40


PA 500 AOS A

Прессуемая арматура в комплекте для HD 500

(EN 856 4SH) уплотнительная головка 24° с кольцом круглого сечения, метрическая, тяжелая серия (DKOS), с отрывным предохранителем

Материал: сталь/оцинкованная/желтое хромирование

Товарная группа 1222



Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Резьба	Ø трубы	Раствор ключа	Кольцо кругл. сеч.
-------------	----	--------	-------	--------	---------	---------------	--------------------

PA 520 AOS A	20	12	3/4"	M 36x2	25	46	22x2,5
PA 525 AOS A	25	16	1"	M 42x2	30	50	27x2,5
PA 532 AOS A	32	20	1"1/4	M 52x2	38	60	33x2,5
PA 520 AOS 16 A	20	12	3/4"	M 30x2	20	40	17,5x2,5


PA 500 AOS 45 A

Прессуемая арматура 45°
в комплекте для HD 500

(EN 856 4SH) уплотнительная
головка с кольцом круглого
сечения, метрическая,
тяжелая серия (DKOS), угловая
арматура 45°, с отрывным
предохранителем

Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование

Товарная группа 1222




Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Резьба	Ø трубы	Раствор ключа	Кольцо кругл. сеч.
-------------	----	--------	-------	--------	---------	------------------	-----------------------

PA 520 AOS 45 A	20	12	3/4"	M 36x2	25	41	22x2,5
PA 520 AOS 1645 A	20	12	3/4"	M 30x2	20	36	17,5x2,5
PA 525 AOS 45 A	25	16	1"	M 42x2	30	50	27x2,5
PA 532 AOS 45 A	32	20	1 1/4"	M 52x2	38	60	33x2,5

PA 500 AOS 90A

Прессуемая арматура 90°
в комплекте для HD 500

(EN 856 4SH) уплотнительная
головка 24° с кольцом круглого
сечения, метрическая, тяжелая
серия (DKOS), угловая арматура
90° с отрывным предохранителем
Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование
Товарная группа 1222



Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Резьба	Ø трубы	Раствор ключа	Кольцо кругл. сеч.
-------------	----	--------	-------	--------	---------	------------------	-----------------------

PA 520 AOS 1690 A	20	12	3/4"	M 30x2	20	36	17,5x2,5
PA 520 AOS 90 A	20	12	3/4"	M 36x2	25	41	22x2,5
PA 525 AOS 90 A	25	16	1"	M 42x2	30	50	27x2,5
PA 532 AOS 90 A	32	20	1"1/4	M 52x2	38	60	33x2,5


PA 700 AOS

Прессуемая арматура
в комплекте для HD 700

(SAE 100 R15), уплотнительная
головка 24° с кольцом круглого
сечения, метрическая, тяжелая
серия (DKOS), с отрывным
предохранителем

Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование

Товарная группа 1222



Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Резьба	Ø трубы	Раствор ключа	Кольцо кругл. сеч.
-------------	----	--------	-------	--------	---------	------------------	-----------------------

PA 720 AOS 16	20	12	3/4"	M 30x2	20	36	17,5x2,5
PA 720 AOS	20	12	3/4"	M 36x2	25	41	22x2,5
PA 725 AOS	25	16	1"	M 42x2	30	50	27x2,5
PA 732 AOS	32	20	1"1/4	M 52x2	38	60	33x2,5


PA 700 AOS 45

Прессуемая арматура 45° в комплекте для HD 700

(SAE 100 R15), уплотнительная головка 24° с кольцом круглого сечения, метрическая, тяжелая серия (DKOS), угловая арматура 45° с отрывным предохранителем

Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование

Товарная группа 1222



Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Резьба	Ø трубы	Раствор ключа	Кольцо кругл. сеч.
-------------	----	--------	-------	--------	---------	---------------	--------------------

PA 720 AOS 45	20	12	3/4"	M 36x2	25	41	22x2,5
PA 732 AOS 45	32	20	1"1/4	M 52x2	38	60	33x2,5
PA 720 AOS 1645	20	12	3/4"	M 30x2	20	36	17,5x2,5
PA 725 AOS 45	25	16	1"	M 42x2	30	50	27x2,5



PA 700 AOS 90

Прессуемая арматура 90° в комплекте для HD 700

(SAE 100 R15) уплотнительная
головка 24° с кольцом
круглого сечения, метрическая,
тяжелая серия (DKOS), угловая
арматура 90° с отрывным
предохранителем

Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование

Товарная группа 1222



Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Резьба	Ø трубы	Раствор ключа	Кольцо кругл. сеч.
-------------	----	--------	-------	--------	---------	------------------	-----------------------

PA 720 AOS 90	20	12	3/4"	M 36x2	25	41	22x2,5
PA 720 AOS 1690	20	12	3/4"	M 30x2	20	36	17,5x2,5
PA 725 AOS 90	25	16	1"	M 42x2	30	50	27x2,5
PA 732 AOS 90	32	20	1"1/4	M 52x2	38	60	33x2,5


PA 500 AOSS A

Прессуемая арматура в комплекте для HD 500

Уплотнительная головка с
кольцом круглого сечения,
метрическая, сверхтяжелая
серия (DKOSS), с отрывным
предохранителем

Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование

Товарная группа 1222



Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Резьба	Ø трубы	Раствор ключа	Кольцо кругл. сеч.
-------------	----	--------	-------	--------	---------	------------------	-----------------------

PA 525 AOSS A	25	16	1"	M 42x2	30	50	27x2,5
PA 532 AOSS A	32	20	1"1/4	M 52x2	38	60	33x2,5


PA 500 AOSS 45 A

Прессуемая арматура 45° в комплекте для HD 500

Уплотнительная головка с
кольцом круглого сечения,
метрическая, сверхтяжелая
серия (DKOSS), угловая
арматура 45° с отрывным
предохранителем

Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование

Товарная группа 1222



Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Резьба	Ø трубы	Раствор ключа	Кольцо кругл. сеч.
-------------	----	--------	-------	--------	---------	------------------	-----------------------

PA 525 AOSS 45 A	25	16	1"	M 42x2	30	50	27x2,5
------------------	----	----	----	--------	----	----	--------


PA 500 AOSS 90 A

Прессуемая арматура 90°
в комплекте для HD 500

Уплотнительная головка с
кольцом круглого сечения,
метрическая, сверхтяжелая
серия (DKOSS), угловая
арматура 90° с отрывным
предохранителем

Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование

Товарная группа 1222



Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Резьба	Ø трубы	Раствор ключа	Кольцо кругл. сеч.
-------------	----	--------	-------	--------	---------	------------------	-----------------------

PA 525 AOSS 90 A	25	16	1"	M 42x2	30	50	27x2,5
------------------	----	----	----	--------	----	----	--------


PA 500 AOS A H

Прессуемая арматура в комплекте для HD 500

Уплотнительная головка 24° с кольцом круглого сечения, метрическая, тяжелая серия (DKOS) для использования молота, с отрывным предохранителем

Материал: сталь/оцинкованная/желтое хромирование

Товарная группа 1224



Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Резьба	Ø трубы	Раствор ключа
-------------	----	--------	-------	--------	---------	---------------

PA 520 AOS A H	19	12	3/4"	M 36x2,0	25	46
PA 525 AOS A H	25	16	1"	M 52x2,0	30	50
PA 532 AOS A H	31	20	1"1/4	M 52x2,0	38	60