


PA 400 SF

Прессуемая арматура
в комплекте для HD 400

Фланцевое соединение SAE,
3000 psi (SFL)

Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование

Товарная группа 1244



Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Размер фланца (дюймы)	D
-------------	----	--------	-------	--------------------------	---

PA 413 SF	13	8	1/2"	1/2"	30,2
PA 413 SF 20	13	8	1/2"	3/4"	38,1
PA 413 SF 25	13	8	1/2"	1"	44,4
PA 416 SF 20	16	10	5/8"	3/4"	38,1
PA 416 SF 25	16	10	5/8"	1"	44,4
PA 420 SF	20	12	3/4"	3/4"	38,1
PA 420 SF 25	20	12	3/4"	1"	44,4
PA 420 SF 32	20	12	3/4"	1"1/4	50,8
PA 420 SF 40	20	12	3/4"	1"1/2	60,3
PA 425 SF 20	25	16	1"	3/4"	38,1
PA 425 SF	25	16	1"	1"	44,4
PA 425 SF 32	25	16	1"	1"1/4	50,8
PA 425 SF 40	25	16	1"	1"1/2	60,3
PA 425 SF 50	25	16	1"	2"	71,4


PA 400 SF 45

Прессуемая арматура 45°
в комплекте для HD 400

Фланцевое соединение SAE,
3000 psi, угловая арматура
45° (SFL)

Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование

Товарная группа 1244



Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Размер фланца (дюймы)	D
-------------	----	--------	-------	--------------------------	---

PA 413 SF 45	13	8	1/2"	1/2"	30,2
PA 413 SF 25 45	13	8	1/2"	1"	44,4
PA 416 SF 20 45	16	10	5/8"	3/4"	38,1
PA 416 SF 25 45	16	10	5/8"	1"	44,4
PA 420 SF 45	20	12	3/4"	3/4"	38,1
PA 420 SF 25 45	20	12	3/4"	1"	44,4
PA 420 SF 32 45	20	12	3/4"	1"1/4	50,8
PA 420 SF 40 45	20	12	3/4"	1"1/2	60,3
PA 425 SF 20 45	25	16	1"	3/4"	38,1
PA 425 SF 45	25	16	1"	1"	44,4
PA 425 SF 32 45	25	16	1"	1"1/4	50,8
PA 425 SF 40 45	25	16	1"	1"1/2	60,3
PA 425 SF 50 45	25	16	1"	2"	71,4


PA 400 SF 90

Прессуемая арматура 90°
в комплекте для HD 400

Фланцевое соединение SAE,
3000 psi, угловая арматура
90° (SFL)

Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование

Товарная группа 1244



Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Размер фланца (дюймы)	D	L
-------------	----	--------	-------	--------------------------	---	---

PA 413 SF 90	13	8	1/2"	1/2"	30,2	–
PA 413 SF 90 L 83	13	8	1/2"	1/2"	30,2	83
PA 413 SF 20 90	13	8	1/2"	3/4"	38,1	–
PA 413 SF 20 90 L 85	13	8	1/2"	3/4"	38,1	85
PA 413 SF 25 90	13	8	1/2"	1"	44,4	–
PA 416 SF 20 90	16	10	5/8"	3/4"	38,1	–
PA 416 SF 25 90	16	10	5/8"	1"	44,4	–
PA 420 SF 90	20	12	3/4"	3/4"	38,1	–
PA 420 SF 90 L 100	20	12	3/4"	3/4"	38,1	100
PA 420 SF 90 L 120	20	12	3/4"	3/4"	38,1	120
PA 420 SF 90 L 127	20	12	3/4"	3/4"	38,1	127
PA 420 SF 90 L 95	20	12	3/4"	3/4"	38,1	95
PA 420 SF 25 90	20	12	3/4"	1"	44,4	–
PA 420 SF 25 90 L 82	20	12	3/4"	1"	44,4	82
PA 420 SF 32 90	20	12	3/4"	1"1/4	50,8	–
PA 420 SF 40 90	20	12	3/4"	1"1/2	60,3	–
PA 425 SF 20 90	25	16	1"	3/4"	38,1	–
PA 425 SF 90	25	16	1"	1"	44,4	–
PA 425 SF 90 L 120	25	16	1"	1"	44,4	120
PA 425 SF 32 90	25	16	1"	1"1/4	50,8	–
PA 425 SF 32 90 L 100	25	16	1"	1"1/4	50,8	100
PA 425 SF 40 90	25	16	1"	1"1/2	60,3	–
PA 425 SF 50 90	25	16	1"	2"	71,4	–


PA 500 SF

Прессуемая арматура
в комплекте для HD 500

Фланцевое соединение SAE,
3000 psi (SFL)

Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование

Товарная группа 1244




Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Размер фланца (дюймы)	D
PA 525 SF	25	16	1"	1"	44,4
PA 525 SF 32	25	16	1"	1"1/4	50,8
PA 532 SF 25	32	20	1"1/4	1"	44,4
PA 532 SF	32	20	1"1/4	1"1/4	50,8
PA 532 SF 40	32	20	1"1/4	1"1/2	60,3
PA 540 SF	40	24	1"1/2	1"1/2	60,3
PA 540 SF 50	40	24	1"1/2	2"	60,3
PA 550 SF	50	32	2"	2"	71,4
PA 532 SF 67	32	20	1"1/4	1"1/4	50,8

Примечание: запасы изделия кончаются

PA 500 SF A

Прессуемая арматура
в комплекте для HD 500

Фланцевое соединение SAE,
3000 psi (SFL),
с отрывным предохранителем
Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование
Товарная группа 1244




Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Размер фланца (дюймы)	D
PA 520 SF A	20	12	3/4"	3/4"	38,1
PA 520 SF 25 A	20	12	3/4"	1"	44,4
PA 525 SF A	25	16	1"	1"	44,4
PA 525 SF 32 A	25	16	1"	1"1/4	50,8
PA 532 SF A	32	20	1"1/4	1"1/4	50,8
PA 532 SF 40 A	32	20	1"1/4	1"1/2	60,3
PA 540 SF A	40	24	1"1/2	1"1/2	60,3
PA 540 SF 50 A	40	24	1"1/2	2"	71,4
PA 550 SF A	50	32	2"	2"	71,4

PA 500 SF 45

Прессуемая арматура 45°
в комплекте для HD 500

Фланцевое соединение SAE,
3000 psi, угловая арматура 45°
Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование

Товарная группа 1244



Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Размер фланца (дюймы)	D
-------------	----	--------	-------	--------------------------	---


PA 525 SF 45	25	16	1"	1"	44,4
PA 525 SF 32 45	25	16	1"	1"1/4	50,8
PA 532 SF 25 45	32	20	1"1/4	1"	44,4
PA 532 SF 45	32	20	1"1/4	1"1/4	50,8
PA 532 SF 40 45	32	20	1"1/4	1"1/2	60,3
PA 540 SF 45	40	24	1"1/2	1"1/2	60,3
PA 540 SF 50 45	40	24	1"1/2	2"	71,4
PA 550 SF 40 45	50	32	2"	1"1/2	60,3
PA 550 SF 45	50	32	2"	2"	71,4

Примечание: запасы изделия кончаются

PA 500 SF 45 A

Прессуемая арматура 45°
в комплекте для HD 500

Фланцевое соединение SAE,
3000 psi (SFL),
угловая арматура 45°,
с отрывным предохранителем
Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование
Товарная группа 1244



Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Размер фланца (дюймы)	D
-------------	----	--------	-------	--------------------------	---

PA 520 SF 45 A	20	12	3/4"	3/4"	28,1
PA 520 SF 25 45 A	20	12	3/4"	1"	44,4
PA 525 SF 45 A	25	16	1"	1"	44,4
PA 525 SF 32 45 A	25	16	1"	1"1/4	50,8
PA 532 SF 45 A	32	20	1"1/4	1"1/4	50,8
PA 532 SF 40 45 A	32	20	1"1/4	1"1/2	60,3
PA 540 SF 45 A	40	24	1"1/2	1"1/2	60,3
PA 540 SF 50 45 A	40	24	1"1/2	2"	71,4
PA 550 SF 45 A	50	32	2"	2"	71,4

PA 500 SF 90


Прессуемая арматура 90°
в комплекте для HD 500

Фланцевое соединение SAE,
3000 psi (SFL),

угловая арматура 90°

Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование

Товарная группа 1244



Обозначение

Ду

Размер

Дюймы

Размер фланца
(дюймы)

D


PA 525 SF 90	25	16	1"	1"	44,4
PA 525 SF 32 90	25	16	1"	1"1/4	50,8
PA 532 SF 25 90	32	20	1"1/4	1"	44,4
PA 532 SF 90	32	20	1"1/4	1"1/4	50,8
PA 532 SF 40 90	32	20	1"1/4	1"1/2	60,3
PA 540 SF 90	40	24	1"1/2	1"1/2	60,3
PA 540 SF 50 90	40	24	1"1/2	2"	71,4
PA 550 SF 40 90	50	32	2"	1"1/2	60,3
PA 550 SF 90	50	32	2"	2"	71,4

Примечание: запасы изделия кончаются

PA 500 SF 90 A

Прессуемая арматура 90°
в комплекте для HD 500

Фланцевое соединение SAE,
3000 psi (SFL),
угловая арматура 90°,
с отрывным предохранителем
Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование
Товарная группа 1244



Обозначение

Ду

Размер

Дюймы

Размер фланца
(дюймы)

D

PA 520 SF 90 A	20	12	3/4"	3/4"	38,1
PA 520 SF 25 90 A	20	12	3/4"	1"	44,4
PA 525 SF 90 A	25	16	1"	1"	44,4
PA 525 SF 32 90 A	25	16	1"	1"1/4	50,8
PA 532 SF 90 A	32	20	1"1/4	1"1/4	50,8
PA 532 SF 40 90 A	32	20	1"1/4	1"1/2	60,3
PA 540 SF 90 A	40	24	1"1/2	1"1/2	60,3
PA 540 SF 50 90 A	40	24	1"1/2	2"	71,4
PA 550 SF 90 A	50	32	2"	2"	71,4


PA 600 SF

Прессуемая арматура
в комплекте для HD 600

Фланцевое соединение SAE,
3000 psi (SFL), с отрывным
предохранителем

Материал сталь/оцинкованная/
желтое хромирование

Товарная группа 1244



Обозначение

Ду

Размер

Дюймы

Размер фланца
(дюймы)

D

PA 650 SF

50

32

2"

2"

71,4


PA 600 SF 45

Прессуемая арматура 45°
в комплекте для HD 600

Фланцевое соединение SAE, 3000
psi (SFL), угловая арматура 45°

Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование

Товарная группа 1244



Обозначение

Ду

Размер

Дюймы

Размер фланца
(дюймы)

D

PA 650 SF 45

50

32

2"

2"

71,4

PA 600 SF 90


Прессуемая арматура 90°
в комплекте для HD 600

Фланцевое соединение SAE,
3000 psi,

угловая арматура 90°

Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование

Товарная группа 1244



Обозначение

Ду

Размер

Дюймы

Размер фланца
(дюймы)

D

PA 650 SF 90

50

32

2"


2"

71,4

PA 700 SF

Прессуемая арматура в комплекте для HD 700

Фланцевое соединение SAE,
3000 psi (SFL),
с отрывным предохранителем
Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование
Товарная группа 1244



Обозначение

Ду

Размер

Дюймы

Размер фланца
(дюймы)

D

PA 720 SF	20	12	3/4"	3/4"	38,1
PA 720 SF 25	20	12	3/4"	1"	44,4
PA 725 SF	25	16	1"	1"	44,4
PA 725 SF 32	25	16	1"	1"1/4	50,8
PA 732 SF	32	20	1"1/4	1"1/4	50,8
PA 732 SF 40	32	20	1"1/4	1"1/2	60,3
PA 740 SF	40	24	1"1/2	1"1/2	60,3
PA 740 SF 50	40	24	1"1/2	2"	71,4

PA 700 SF 45


Прессуемая арматура 45°
в комплекте для HD 700

Фланцевое соединение SAE,
3000 psi (SFL),

угловая арматура 45°

Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование

Товарная группа 1244



Обозначение

Ду

Размер

Дюймы

Размер фланца
(дюймы)

D

PA 720 SF 45	20	12	3/4"	3/4"	38,1
PA 720 SF 25 45	20	12	3/4"	1"	44,4
PA 725 SF 45	25	16	1"	1"	44,4
PA 725 SF 32 45	25	16	1"	1 1/4"	50,8
PA 732 SF 45	32	20	1 1/4"	1 1/4"	50,8
PA 732 SF 40 45	32	20	1 1/4"	1 1/2"	60,3
PA 740 SF 45	40	24	1 1/2"	1 1/2"	60,3
PA 740 SF 50 45	40	24	1 1/2"	2"	71,4

PA 700 SF 90


Прессуемая арматура 90°
в комплекте для HD 700

Фланцевое соединение SAE,
3000 psi (SFL),

угловая арматура 90°

Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование

Товарная группа 1244



Обозначение

Ду

Размер

Дюймы

Размер фланца
(дюймы)

D

PA 720 SF 90	20	12	3/4"	3/4"	38,1
PA 725 SF 90	25	16	1"	1"	44,4
PA 725 SF 32 90	25	16	1"	1"1/4	50,8
PA 732 SF 90	32	20	1"1/4	1"1/4	50,8
PA 732 SF 40 90	32	20	1"1/4	1"1/2	60,3
PA 740 SF 90	40	24	1"1/2	1"1/2	60,3
PA 740 SF 50 90	40	24	1"1/2	2"	71,4
PA 720 SF 25 90	20	12	3/4"	1"	44,4


PA 400 SF 6

Прессуемая арматура
в комплекте для HD 400

Фланцевое соединение SAE,
6000 psi (SFL)

Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование

Товарная группа 1245



Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Размер фланца (дюймы)	D
PA 413 SF 6	13	8	1/2"	1/2"	31,7
PA 413 SF 6 20	13	8	1/2"	3/4"	41,3
PA 413 SF 6 25	13	8	1/2"	1"	47,6
PA 416 SF 6 13	16	10	5/8"	1/2"	31,7
PA 416 SF 6 20	16	10	5/8"	3/4"	41,3
PA 416 SF 6 25	16	10	5/8"	1"	47,6
PA 420 SF 6 13	20	12	3/4"	1/2"	31,7
PA 420 SF 6	20	12	3/4"	3/4"	41,3
PA 420 SF 6 25	20	12	3/4"	1"	47,6
PA 420 SF 6 32	20	12	3/4"	1"1/4	54,0
PA 425 SF 6 20	25	16	1"	3/4"	41,3
PA 425 SF 6	25	16	1"	1"	47,6
PA 425 SF 6 32	25	16	1"1/4	1"	54,0
PA 425 SF 6 40	25	16	1"	1"1/2	63,5
PA 420 SF 6 22	20	12	3/4"	3/4"	41,3

PA 400 SF 6 45


Прессуемая арматура 45°
в комплекте для HD 400

Фланцевое соединение SAE,
6000 psi (SFS),

угловая арматура 45°

Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование

Товарная группа 1245



Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Размер фланца (дюймы)	D	L
-------------	----	--------	-------	--------------------------	---	---

PA 413 SF 6 45	13	8	1/2"	1/2"	31,7	-
PA 413 SF 6 20 45	13	8	1/2"	3/4"	41,3	-
PA 413 SF 6 20 45 L 50	13	8	1/2"	3/4"	41,3	50
PA 413 SF 6 25 45	13	8	1/2"	1"	47,6	-
PA 416 SF 6 13 45	16	10	5/8"	1/2"	31,7	-
PA 416 SF 6 20 45	16	10	5/8"	3/4"	41,3	-
PA 416 SF 6 20 45 L 75	16	10	5/8"	3/4"	41,3	75
PA 416 SF 6 25 45	16	10	5/8"	1"	47,6	-
PA 420 SF 6 13 45	20	12	3/4"	1/2"	31,7	-
PA 420 SF 6 45	20	12	3/4"	3/4"	41,3	-
PA 420 SF 6 45 L 52	20	12	3/4"	3/4"	41,3	52
PA 420 SF 6 45 L 75	20	12	3/4"	3/4"	41,3	75
PA 420 SF 6 45 L 100	20	12	3/4"	3/4"	41,3	100
PA 420 SF 6 25 45	20	12	3/4"	1"	47,6	-
PA 420 SF 6 32 45	20	12	3/4"	1"1/4	54,0	-
PA 425 SF 6 20 45	25	16	1"	3/4"	41,3	-
PA 425 SF 6 45	25	16	1"	1"	47,6	-
PA 425 SF 6 45 L 100	25	16	1"	1"	47,6	100
PA 425 SF 6 45 L 150	25	16	1"	1"	47,6	150
PA 425 SF 6 45 L 60	25	16	1"	1"	47,6	60
PA 425 SF 6 40 45	25	16	1"	1"1/2	63,5	-
PA 425 SF 6 32 45	25	16	1"	1"1/4	54,0	-
PA 425 SF 6 32 45 L 75	25	16	1"	1"1/4	54,4	75

PA 400 SF 6 90


Прессуемая арматура 90°
в комплекте для HD 400

Фланцевое соединение SAE,
6000 psi (SFS),

угловая арматура 90°

Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование

Товарная группа 1245



Обозначение

Ду

Размер

Дюймы

Размер фланца
(дюймы)

D

L

PA 413 SF 6 90	13	8	1/2"	1/2"	31,7	-
PA 413 SF 6 20 90	13	8	1/2"	3/4"	41,3	-
PA 413 SF 6 25 90	13	8	1/2"	1"	47,6	-
PA 416 SF 6 13 90	16	10	5/8"	1/2"	31,7	-
PA 416 SF 6 20 90	16	10	5/8"	3/4"	41,3	-
PA 416 SF 6 20 90 L 85	16	10	5/8"	3/4"	41,3	85
PA 416 SF 6 25 90	16	10	5/8"	1"	47,6	-
PA 416 SF 6 25 90 L 86	16	10	5/8"	1"	47,6	86
PA 416 SF 6 25 90 L 100	16	10	5/8"	1"	47,6	-
PA 416 SF 6 32 90 L 100	16	10	5/8"	1"1/4	54,0	-
PA 420 SF 6 13 90	20	12	3/4"	1/2"	31,7	-
PA 420 SF 6 13 90 L 80	20	12	3/4"	1/2"	31,7	80
PA 420 SF 6 13 90 L 100	20	12	3/4"	1/2"	31,7	-
PA 420 SF 6 90	20	12	3/4"	3/4"	41,3	-
PA 420 SF 6 90 L 85	20	12	3/4"	3/4"	41,3	85
PA 420 SF 6 90 L 100	20	12	3/4"	3/4"	41,3	100
PA 420 SF 6 90 L 150	20	12	3/4"	3/4"	41,3	150
PA 420 SF 6 25 90	20	12	3/4"	1"	47,6	-
PA 420 SF 6 32 90	20	12	3/4"	1"1/4	54,0	-
PA 425 SF 6 20 90	25	16	1"	3/4"	41,3	-
PA 425 SF 6 20 90 L 80	25	16	1"	3/4"	41,3	80

--->

PA 400 SF 6 90


Прессуемая арматура 90°
в комплекте для HD 400

Фланцевое соединение SAE,
6000 psi (SFS),

угловая арматура 90°

Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование

Товарная группа 1245



Обозначение

Ду

Размер

Дюймы

Размер фланца
(дюймы)

D

L

<---

PA 425 SF 6 90	25	16	1"	1"	47,6	-
PA 425 SF 6 90 L 60	25	16	1"	1"	47,6	60
PA 425 SF 6 90 L 100	25	16	1"	1"	47,6	100
PA 425 SF 6 90 L 120	25	16	1"	1"	47,6	120
PA 425 SF 6 90 L 135	25	16	1"	1"	47,6	135
PA 425 SF 6 90 L 100	25	16	1"	1"	47,6	100
PA 425 SF 6 32 90	25	16	1"	1"1/4	54	-
PA 425 SF 6 32 90 L 100	25	16	1"	1"1/4	54	100
PA 425 SF 6 32 90 L 120	25	16	1"	1"1/4	54	120
PA 425 SF 6 32 90 L 130	25	16	1"	1"1/4	54	130
PA 425 SF 6 32 90 L 200	25	16	1"	1"1/4	54	200
PA 425 SF 6 40 90	25	16	1"	1"1/2	63,5	-


PA 500 SF 6

Прессуемая арматура
в комплекте для HD 500

Фланцевое соединение SAE,
6000 psi (SFS)

Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование

Товарная группа 1245




Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Размер фланца (дюймы)	D
PA 525 SF 6	25	16	1"	1"	47,6
PA 532 SF 6 25	32	20	1"	1"	47,6
PA 532 SF 6	32	20	1"1/4	1"1/4	54
PA 532 SF 6 40	32	20	1"1/2	1"1/2	63,5
PA 540 SF 6	40	24	1"1/2	1"1/2	63,5
PA 540 SF 6 32	40	24	1"1/4	1"1/4	54
PA 540 SF 6 50	40	24	2"	2"	79,4
PA 550 SF 6	50	32	2"	2"	79,4

Примечание: запасы изделия кончаются

PA 500 SF 6 A

Прессуемая арматура
в комплекте для HD 500

Фланцевое соединение SAE,
6000 psi (SFS),
с отрывным предохранителем
Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование
Товарная группа 1245



Обозначение

Ду

Размер

Дюймы

Размер фланца
(дюймы)

D

PA 520 SF 6 A	20	12	3/4"	3/4"	41,3
PA 520 SF 6 25 A	20	12	3/4"	1"	47,6
PA 525 SF 6 20 A	20	16	1"	3/4"	41,3
PA 525 SF 6 A	25	16	1"	1"	47,6
PA 525 SF 6 32 A	25	16	1"	1"1/4	54,0
PA 532 SF 6 A	32	20	1"1/4	1"1/4	54,0
PA 532 SF 6 40 A	32	20	1"1/4	1"1/2	63,5
PA 540 SF 6 A	40	24	1"1/2	1"1/2	63,5
PA 540 SF 6 50 A	40	24	1"1/2	2"	79,4
PA 550 SF 6 A	50	32	2"	2"	79,4

PA 500 SF 6 45


Прессуемая арматура 45°
в комплекте для HD 500

Фланцевое соединение SAE,
6000 psi (SFS),

угловая арматура 45°

Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование

Товарная группа 1245



Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Размер фланца (дюймы)	D	L
-------------	----	--------	-------	--------------------------	---	---


PA 525 SF 6 20 45	25	16	1"	3/4"	41,3	-
PA 525 SF 6 45	25	16	1"	1"	47,6	-
PA 525 SF 6 32 45	25	16	1"	1 1/4"	54	-
PA 532 SF 6 25 45	32	20	1"	1/4"	47,6	-
PA 532 SF 6 45	32	20	1 1/4"	1 1/4"	54	-
PA 532 SF 6 45 L 80	32	20	1 1/4"	1 1/4"	54	80
PA 532 SF 6 40 45	32	20	1 1/4"	1 1/2"	63,5	-
PA 540 SF 6 45	40	24	1 1/2"	1 1/2"	63,5	-
PA 540 SF 6 50 45	40	24	1 1/2"	2"	79,4	-
PA 550 SF 6 45	50	32	2"	2"	79,4	-

Примечание: запасы изделия кончаются

PA 500 SF 6 45 A

Прессуемая арматура 45°
в комплекте для HD 500

Фланцевое соединение SAE,
6000 psi (SFS),
угловая арматура 45°,
с отрывным предохранителем
Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование
Товарная группа 1245



Обозначение

Ду

Размер

Дюймы

Размер фланца
(дюймы)

D

PA 520 SF 6 45 A	20	12	3/4"	3/4"	41,3
PA 520 SF 6 25 45 A	20	12	3/4"	1"	47,6
PA 525 SF 6 45 A	25	16	1"	1"	47,6
PA 525 SF 6 32 45 A	25	16	1"	1"1/4	54,0
PA 532 SF 6 45 A	32	20	1"1/4	1"	54,0
PA 532 SF 6 40 45 A	32	20	1"1/4	1"1/2	63,5
PA 540 SF 6 45 A	40	24	1"1/2	1"1/2	63,5
PA 540 SF 6 50 45 A	40	24	1"1/2	2"	79,4
PA 550 SF 6 45 A	50	32	2"	2"	79,4

PA 500 SF 6 90


Прессуемая арматура 90°
в комплекте для HD 500

Фланцевое соединение SAE,
6000 psi (SFS),

угловая арматура 90°

Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование

Товарная группа 1245



Обозначение

Ду

Размер

Дюймы

Размер фланца
(дюймы)

D

L


PA 525 SF 6 20 90	25	16	1"	3/4"	41,3	-
PA 525 SF 6 32 90	25	16	1"	1"1/4	54	-
PA 525 SF 6 90	25	16	1"	1"	47,6	-
PA 525 SF 6 90 L 100	25	16	1"	1"	47,6	100
PA 532 SF 6 25 90	32	20	1"1/4	1"	47,6	-
PA 532 SF 6 90	32	20	1"1/4	1"1/4	54	-
PA 532 SF 6 90 L 120	32	20	1"1/4	1"1/4	54	120
PA 532 SF 6 90 L 140	32	20	1"1/4	1"1/4	54	140
PA 532 SF 6 40 90	32	20	1"1/4	1"1/2	63,5	-
PA 540 SF 6 90	40	24	1"1/2	1"1/2	63,5	-
PA 540 SF 6 50 90	40	24	1"1/2	2"	79,4	-
PA 550 SF 6 90	50	32	2"	2"	79,4	-

Примечание: запасы изделия кончаются

PA 500 SF 6 90 A

Прессуемая арматура 90°
в комплекте для HD 500

Фланцевое соединение SAE,
6000 psi (SFS),
угловая арматура 90°,
с отрывным предохранителем
Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование
Товарная группа 1245



Обозначение

Ду

Размер

Дюймы

Размер фланца
(дюймы)



D

PA 520 SF 6 25 90 A	20	12	3/4"	1"	47,6
PA 520 SF 6 90 A	20	12	3/4"	3/4"	41,3
PA 525 SF 6 20 90 A	25	16	1"	3/4"	41,3
PA 525 SF 6 90 A	25	16	1"	1"	47,6
PA 525 SF 6 32 90 A	25	16	1"	1"1/4	54,0
PA 532 SF 6 40 90 A	32	20	1"1/4	1"1/2	63,5
PA 532 SF 6 90 A	32	20	1"1/4	1"1/4	54,0
PA 540 SF 6 90 A	40	24	1"1/2	1"1/2	63,5
PA 540 SF 6 50 90 A	40	24	1"1/2	2"	79,4
PA 550 SF 6 90 A	50	32	2"	2"	79,4

PA 600 SF 6

Прессуемая арматура
в комплекте для HD 600

Фланцевое соединение SAE,
6000 psi (SFS),
с отрывным предохранителем
Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование
Товарная группа 1245



Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Размер фланца (дюймы)	D
-------------	----	--------	-------	--------------------------	---

PA 650 SF 6	50	32	2"	2"	79,4
-------------	----	----	----	----	------

PA 600 SF 6 45


Прессуемая арматура 45°
в комплекте для HD 600

Фланцевое соединение SAE,
6000 psi (SFS),

угловая арматура 45°

Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование

Товарная группа 1245



Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Размер фланца (дюймы)	D
-------------	----	--------	-------	--------------------------	---

PA 650 SF 6 45	50	32	2"	2"	79,4
----------------	----	----	----	----	------

PA 600 SF 6 90


Прессуемая арматура 90°
в комплекте для HD 600

Фланцевое соединение SAE,
6000 psi (SFS),

угловая арматура 90°

Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование

Товарная группа 1245



Обозначение

Ду

Размер

Дюймы

Размер фланца
(дюймы)

D

PA 650 SF 6 90

50

32

2"


2"

79,4

PA 700 SF 6

Прессуемая арматура в комплекте для HD 700

Фланцевое соединение SAE,
6000 psi (SFS),
с отрывным предохранителем
Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование
Товарная группа 1245



Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Размер фланца (дюймы)	D
PA 720 SF 6	20	12	3/4"	3/4"	41,3
PA 720 SF 6 25	20	12	3/4"	1"	47,6
PA 725 SF 6	25	16	1"	1"	47,6
PA 725 SF 6 32	25	16	1"	1 1/4"	54,0
PA 732 SF 6	32	20	1 1/4"	1 1/4"	54,0
PA 732 SF 6 40	32	20	1 1/4"	1 1/2"	63,5
PA 740 SF 6	40	24	1 1/2"	1 1/2"	63,5
PA 740 SF 6 50	40	24	1 1/2"	2"	79,4

PA 700 SF 6 45


Прессуемая арматура 45°
в комплекте для HD 700

Фланцевое соединение SAE,
6000 psi (SFS),

угловая арматура 45°,
с отрывным предохранителем

Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование

Товарная группа 1245



Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Размер фланца (дюймы)	D
-------------	----	--------	-------	--------------------------	---

PA 720 SF 6 45	20	12	3/4"	3/4"	41,3
PA 720 SF 6 25 45	20	12	3/4"	1"	47,6
PA 725 SF 6 32 45	25	16	1"	1"1/4	54,0
PA 725 SF 6 45	25	16	1"	1"	47,6
PA 732 SF 6 40 45	32	20	1"1/4	1"1/2	63,5
PA 732 SF 6 45	32	20	1"1/4	1"1/4	54,0
PA 740 SF 6 45	40	24	1"1/2	1"1/2	63,5
PA 740 SF 6 50 45	40	24	1"1/2	2"	79,4

PA 700 SF 6 90


Прессуемая арматура 90°
в комплекте для HD 700

Фланцевое соединение SAE,
6000 psi (SFS),

угловая арматура 90°,
с отрывным предохранителем

Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование

Товарная группа 1245



Обозначение

Ду

Размер

Дюймы

Размер фланца
(дюймы)

D

PA 720 SF 6 25 90	20	12	3/4"	1"	47,6
PA 720 SF 6 90	20	12	3/4"	3/4"	41,3
PA 725 SF 6 90	25	16	1"	1"	47,6
PA 725 SF 6 32 90	25	16	1"	1"1/4	54,0
PA 732 SF 6 90	32	20	1"1/4	1"1/4	54,0
PA 732 SF 6 40 90	32	20	1"1/4	1"1/2	63,5
PA 740 SF 6 90	40	24	1"1/2	1"1/2	63,5
PA 740 SF 6 50 90	40	24	1"1/2	2"	79,4

PA 400 SF 9


Прессуемая арматура
в комплекте для HD 400

Фланцевое соединение SAE,

9000 psi, тип Caterpillar

Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование

Товарная группа 1269



Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Размер фланца (дюймы)	D
PA 420 SF 9	20	12	3/4"	3/4"	41,3
PA 420 SF 9 25	20	12	3/4"	1"	47,6
PA 420 SF 9 32	20	12	3/4"	1"1/4	54,0
PA 425 SF 9	25	16	1"	1"	47,6
PA 425 SF 9 20	25	16	1"	3/4"	41,3
PA 425 SF 9 32	25	16	1"	1"1/4	54,0


PA 400 SF 9 45

Прессуемая арматура 45°
в комплекте для HD 400

Фланцевое соединение SAE,
9000 psi, тип Caterpillar,
угловая арматура 45°

Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование

Товарная группа 1269



Обозначение

Ду

Размер

Дюймы

Размер фланца
(дюймы)

D

PA 420 SF 9 25 45	20	12	3/4"	1"	47,6
PA 420 SF 9 32 45	20	12	3/4"	1"1/4	54,0
PA 420 SF 9 45	20	12	3/4"	3/4"	41,3
PA 425 SF 9 32 45	25	16	1"	1"1/4	54,0
PA 425 SF 9 45	25	16	1"	1"	47,6


PA 400 SF 9 90

Прессуемая арматура 90°
в комплекте для HD 400

Фланцевое соединение SAE,
9000 psi, тип Caterpillar,
угловая арматура 90°

Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование

Товарная группа 1269



Обозначение

Ду

Размер

Дюймы

Размер фланца
(дюймы)

D

PA 420 SF 9 25 90	20	12	3/4"	1"	47,6
PA 420 SF 9 90	20	12	3/4"	3/4"	41,3
PA 425 SF 9 20 90	25	16	1"	3/4"	41,3
PA 425 SF 9 32 90	25	16	1"	1"1/4	54,0
PA 425 SF 9 90	25	16	1"	1"	47,6

PA 500 SF 9


Прессуемая арматура
в комплекте для HD 500

Фланцевое соединение SAE,

9000 psi, тип Caterpillar

Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование

Товарная группа 1269



Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Размер фланца (дюймы)	D
-------------	----	--------	-------	--------------------------	---


PA 532 SF 9	32	20	1"1/4	1"1/4	54,0
PA 532 SF 9 40	32	20	1"1/4	1"1/2	63,5
PA 540 SF 9	40	24	1"1/2	1"1/2	63,5

Примечание: запасы изделия кончаются

PA 500 SF 9 A

Прессуемая арматура в комплекте для HD 500

Фланцевое соединение SAE,
9000 psi, тип Caterpillar,
с отрывным предохранителем
Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование
Товарная группа 1269




Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Размер фланца (дюймы)	D
PA 520 SF 9 25 A	20	12	3/4"	1"	47,6
PA 520 SF 9 A	20	12	3/4"	3/4"	41,3
PA 525 SF 9 32 A	25	16	1"	1"1/4	54,0
PA 525 SF 9 A	25	16	1"	1"	47,6
PA 532 SF 9 40 A	32	20	1"1/4	1"1/2	63,5
PA 532 SF 9 A	32	20	1"1/4	1"1/4	54,0
PA 540 SF 9 A	40	24	1"1/2	1"1/2	63,5

PA 500 SF 9 45 A

Прессуемая арматура
в комплекте 45° для HD 500

Фланцевое соединение SAE,
9000 psi, тип Caterpillar,
угловая арматура 45°,
с отрывным предохранителем
Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование
Товарная группа 1269



Обозначение

Ду

Размер

Дюймы

Размер фланца
(дюймы)


D

PA 520 SF 9 25 45 A	20	12	3/4"	1"	47,6
PA 520 SF 9 45 A	20	12	3/4"	3/4"	41,3
PA 525 SF 9 32 45 A	25	16	1"	1"1/4	54,0
PA 525 SF 9 45 A	25	16	1"	1"	47,6
PA 532 SF 9 40 45 A	32	20	1"1/4	1"1/2	63,5
PA 532 SF 9 45 A	32	20	1"1/4	1"1/4	54,0
PA 540 SF 9 45 A	40	24	1"1/2	1"1/2	63,5

PA 500 SF 9 90 A

Прессуемая арматура 90°
в комплекте для HD 500

Фланцевое соединение SAE,
9000 psi, тип Caterpillar,
угловая арматура 90°,
с отрывным предохранителем
Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование
Товарная группа 1269



Обозначение

Ду

Размер

Дюймы

**Размер фланца
(дюймы)**


D

PA 520 SF 9 25 90 A	20	12	3/4"	1"	47,6
PA 520 SF 9 90 A	20	12	3/4"	3/4"	41,3
PA 525 SF 9 32 90 A	25	16	1"	1"1/4	54,0
PA 525 SF 9 90 A	25	16	1"	1"	47,6
PA 532 SF 9 40 90 A	32	20	1"1/4	1"1/2	63,5
PA 532 SF 9 90 A	32	20	1"1/4	1"1/4	54,0
PA 540 SF 9 90 A	40	24	1"1/2	1"1/2	63,5

PA 700 SF 9

Прессуемая арматура в комплекте для HD 700

Фланцевое соединение SAE,
9000 psi, тип Caterpillar,
с отрывным предохранителем
Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование
Товарная группа 1269



Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Размер фланца (дюймы)	D
-------------	----	--------	-------	--------------------------	---

PA 720 SF 9	20	12	3/4"	3/4"	41,3
PA 720 SF 9 25	20	12	3/4"	1"	47,6
PA 725 SF 9	25	16	1"	1"	47,6
PA 725 SF 9 32	25	16	1"	1 1/4"	54,0
PA 732 SF 9	32	20	1 1/4"	1 1/4"	54,0
PA 732 SF 9 40	32	20	1 1/4"	1 1/2"	63,5
PA 740 SF 9	40	24	1 1/2"	1 1/2"	63,5

PA 700 SF 9 45


Прессуемая арматура 45°
в комплекте для HD 700

Фланцевое соединение SAE,
9000 psi, тип Caterpillar, угловая
арматура 45°,

с отрывным предохранителем

Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование

Товарная группа 1269



Обозначение

Ду

Размер

Дюймы

Размер фланца
(дюймы)


D

PA 720 SF 9 25 45	20	12	3/4"	1"	47,6
PA 720 SF 9 45	20	12	3/4"	3/4"	41,3
PA 725 SF 9 32 45	25	16	1"	1"1/4	54,0
PA 725 SF 9 45	25	16	1"	1"	47,6
PA 732 SF 9 40 45	32	20	1"1/4	1"1/2	63,5
PA 732 SF 9 45	32	20	1"1/4	1"1/4	54,0
PA 740 SF 9 45	40	24	1"1/2	1"1/2	63,5

PA 700 SF 9 90

Прессуемая арматура 90°
в комплекте для HD 700

Фланцевое соединение SAE,
9000 psi, тип Caterpillar,
угловая арматура 90°,
с отрывным предохранителем
Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование
Товарная группа 1269



Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Размер фланца (дюймы)	D
-------------	----	--------	-------	--------------------------	---

PA 720 SF 9 25 90	20	12	3/4"	1"	47,6
PA 720 SF 9 90	20	12	3/4"	3/4"	41,3
PA 725 SF 9 90	25	16	1"	1"	47,6
PA 725 SF 9 32 90	25	16	1"	1"1/4	54,0
PA 732 SF 9 40 90	32	20	1"1/4	1"1/2	63,5
PA 732 SF 9 90	32	20	1"1/4	1"1/4	54,0
PA 740 SF 9 90	40	24	1"1/2	1"1/2	63,5