

SKS HL

Вставная соединительная муфта

С соединением при помощи врезного кольца, лёгкая серия, рабочее давление 250 бар. При задании рабочего давления стандартного резьбового соединения необходимо учитывать максимально допустимое рабочее давление для данного соединения.

Товарная группа 4201



Обозначение	Ду	Размер	Соединение	Труба
SKS 04 HL 2	4	3	M 12x1,5	6
SKS 06 HL 2	6	4	M 14x1,5	8
SKS 08 HL 2	8	5	M 16x1,5	10
SKS 06 HL 3	6	4	M 14x1,5	8
SKS 08 HL 3	8	5	M 16x1,5	10
SKS 10 HL 3	10	6	M 18x1,5	12
SKS 13 HL 3	12	8	M 22x1,5	15
SKS 16 HL 3	16	10	M 26x1,5	18
SKS 10 HL 4	10	6	M 18x1,5	12
SKS 13 HL 4	12	8	M 22x1,5	15
SKS 16 HL 4	16	10	M 26x1,5	18
SKS 20 HL 4	19	12	M 30x2	22
SKS 16 HL 5	16	10	M 26x1,5	18
SKS 20 HL 5	19	12	M 30x2	22
SKS 25 HL 5	25	16	M 36x2	28