PN A

Прессуемый ниппель

Уплотнительная головка 60°
с накидной гайкой, метрическая
DIN 3863 (DKM)
Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование

Товарная группа 1103



Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Резьба	SW	T
PN 20 A	20	12	3/4“	M 30x1,5	36	28,05
PN 25 A	25	16	1“	M 38x1,5	46	36,05
PN 25 A 32	25	16	1“	M 45x1,5	55	43,05
PN 32 A	32	20	1“1/4	M 45x1,5	55	43,05
PN 40 A	40	24	1“1/4	M 52x1,5	60	50,05
PN 50 A	50	32	2“	M 65x2	75	62,40
PN 60 A	60	40	2“1/2	M 78x2	90	75,40

PN A 45

Прессуемый ниппель 45°

Уплотнительная головка 60° с накидной гайкой, метрическая DIN 3863 (DKM)
Угловая арматура 45°
Материал: сталь/оцинкованная/ желтое хромирование

Товарная группа 1103



Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Резьба	SW	T
PN 20 A 45	20	12	3/4“	M 30x1,5	36	28,05
PN 25 A 45	25	16	1“	M 38x1,5	46	36,05
PN 32 A 45	32	20	1“1/4	M 45x1,5	55	43,05
PN 40 A 45	40	24	1“1/2	M 52x1,5	60	50,05
PN 50 A 45	50	32	2“	M 65x2	75	62,40

PN A 90

Прессуемый ниппель 90°

Уплотнительная головка 60° с накидной гайкой, метрическая DIN 3863 (DKM)
Угловая арматура 90°
Материал: сталь/оцинкованная/ желтое хромирование

Товарная группа 1103



Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Резьба	SW	T
PN 20 A 90	20	12	3/4“	M 30x1,5	36	28,05
PN 25 A 90	25	16	1“	M 38x1,5	46	36,05
PN 25 A 32 90	25	16	1“	M 45x1,5	55	43,05
PN 32 A 90	32	20	1“1/4	M 45x1,5	55	43,05
PN 40 A 90	40	24	1“1/2	M 52x1,5	60	50,05
PN 50 A 90	50	32	2“	M 65x2	75	62,40