


## PAY 300 AB

### Прессовая арматура для шланга NY 300

Уплотнительная головка BSP  
коническая, накидная гайка BSP,  
конус 60° (DKR)

Материал: сталь/оцинкованная/  
жёлтое хромирование

Товарная группа 1720




Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Размер резьбы	Раствор ключа (sw)
-------------	----	--------	-------	---------------	-----------------------

PAY 313 AB	13	8	1/2"	G 1/2"	27
PAY 320 AB	20	12	3/4"	G 3/4"	32
PAY 320 AB 25	20	12	3/4"	G 1"	41
PAY 325 AB	25	16	1"	G 1"	41

## PAY 400 AB

Прессовая арматура для  
шланга NY 400

Уплотнительная головка BSP,  
накидная гайка BSP,  
наружный конус 60° (DKR)  
Материал: сталь/оцинкованная/  
жёлтое хромирование  
Товарная группа 1720




Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Размер резьбы	Раствор ключа (sw)
-------------	----	--------	-------	---------------	-----------------------

PAY 408 AB 10	8	5	5/16"	G 3/8"	27
PAY 410 AB 13	10	6	3/8"	G 1/2"	30
PAY 413 AB	12	8	1/2"	G 1/2"	30
PAY 420 AB 25	20	12	3/4"	G 1"	41
PAY 425 AB 32	25	16	1"	G 1"1/4	50

## PAY 400 AFL

Прессовая арматура для  
шланга NY 400

Универсальный уплотнительный  
конус метрический 24°,  
лёгкая конструкция (DKL)  
Материал: сталь/оцинкованная/  
жёлтое хромирование  
Товарная группа 1720




Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Размер резьбы	Раствор ключа (sw)
-------------	----	--------	-------	---------------	-----------------------

PAY 404 AFL 06	5	3	3/16"	M 14x1,5	22
PAY 406 AFL	6	4	1/4"	M 14x1,5	22

## PAY 600 AFL

Прессовая арматура для  
шланга NY 600

Универсальный уплотнительный  
конус метрический 24°,  
лёгкая конструкция (DKL)  
Материал: сталь/оцинкованная/  
жёлтое хромирование  
Товарная группа 1720




Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Размер резьбы	Раствор ключа (sw)
-------------	----	--------	-------	---------------	-----------------------

PAY 604 AFL 06	5	3	3/16"	M 14x1,5	22
----------------	---	---	-------	----------	----

## PAY 400 AFS

Прессовая арматура для  
шланга NY 400

Универсальный уплотнительный  
конус метрический 24°,  
тежелая конструкция (DKS)  
Материал: сталь/оцинкованная/  
жёлтое хромирование  
Товарная группа 1720



Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Размер резьбы	Раствор ключа (sw)
-------------	----	--------	-------	---------------	-----------------------

PAY 408 AFS	8	5	5/16"	M 20x1,5	27
-------------	---	---	-------	----------	----


## PAY 300 AJ

Прессовая арматура для  
шланга NY 300

Уплотнительная головка  
JIS 37° (DKJ)

Материал: сталь/оцинкованная/  
жёлтое хромирование

Товарная группа 1720




Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Размер резьбы	Раствор ключа (sw)
-------------	----	--------	-------	---------------	--------------------

PAY 306 AJ 08	6	4	1/4"	UNF 1/2"-20	19
PAY 308 AJ 10	8	5	5/16"	UNF 9/16"-18	19
PAY 310 AJ	10	6	3/8"	UNF 9/16"-18	22
PAY 310 AJ 13	10	6	3/8"	UNF 3/4"-16	24
PAY 313 AJ 16	12	8	1/2"	UNF 7/8"-14	27
PAY 316 AJ 20	16	10	5/8"	UNF 1"1/16-12	32
PAY 320 AJ	20	12	3/4"	UNF 1"1/16-12	36
PAY 320 AJ 25	20	12	3/4"	UNF 1"5/16-12	41
PAY 325 AJ 32	25	16	1"	UNF 1"5/8-12	50

## PAY 300 AOS

### Прессовая арматура для шланга NY 300

Уплотнительная головка с  
уплотнительным кольцом,  
метрическая 24°,  
тяжелая конструкция (DKOS)  
Материал: сталь/оцинкованная/  
жёлтое хромирование  
Товарная группа 1720




Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Размер резьбы	Раствор ключа (sw)
-------------	----	--------	-------	---------------	-----------------------

PAY 306 AOS	6	4	1/4"	M 18x1,5	22
PAY 308 AOS	8	5	5/16"	M 20x1,5	24
PAY 310 AOS	10	6	3/8"	M 22x1,5	27
PAY 313 AOS	13	8	1/2"	M 24x1,5	30
PAY 316 AOS	16	10	5/8"	M 30x2	36
PAY 320 AOS	20	12	3/4"	M 36x2	46
PAY 325 AOS	25	16	1"	M 42x2	50
PAY 332 AOS	32	20	1"1/4	M 52x2	60

## PAY 300 AOS 45

Прессовая арматура 45°  
для шланга NY 300

Уплотнительная головка  
с уплотнительным кольцом,  
метрическая 24°,  
тяжелая конструкция (DKOS),  
угловая арматура 45°  
Материал: сталь/оцинкованная/  
жёлтое хромирование  
Товарная группа 1720



Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Размер резьбы	Раствор ключа (sw)
-------------	----	--------	-------	---------------	--------------------


PAY 308 AOS 45	8	5	5/16"	M 20x1,5	24
PAY 310 AOS 45	10	6	3/8"	M 22x1,5	27
PAY 316 AOS 45	16	10	5/8"	M 30x2	36
PAY 320 AOS 45	20	12	3/4"	M 36x2	46



## PAY 300 AOS 90

Прессовая арматура 90° для шланга NY 300

Уплотнительная головка с уплотнительным кольцом, метрическая 24°, тяжелая конструкция (DKOS), угловая арматура 90°  
Материал: сталь/оцинкованная/жёлтое хромирование  
Товарная группа 1720





Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Размер резьбы	Раствор ключа (sw)
-------------	----	--------	-------	---------------	--------------------

PAY 308 AOS 90	8	5	5/16"	M 18x1,5	24
PAY 310 AOS 90	10	6	3/8"	M 22x1,5	27
PAY 313 AOS 90	12	8	1/2"	M 24x1,5	30
PAY 316 AOS 90	16	10	5/8"	M 30x2	36

## PAY 400 AOS

### Прессовая арматура для шланга NY 400

Уплотнительная головка с  
уплотнительным кольцом,  
метрическая 24°,  
тяжелая конструкция (DKOS)  
Материал: сталь/оцинкованная/  
жёлтое хромирование  
Товарная группа 1720




Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Размер резьбы	Раствор ключа (sw)
-------------	----	--------	-------	---------------	-----------------------

PAY 410 AOS	10	6	3/8"	M 22x1,5	30
PAY 413 AOS	12	8	1/2"	M 24x1,5	32
PAY 420 AOS	20	12	3/4"	M 36x2	46

## PAY 600 AOS

Прессовая арматура  
для шланга NY 600

Уплотнительная головка с  
уплотнительным кольцом,  
метрическая 24°,  
тяжелая конструкция (DKOS)  
Материал: сталь/оцинкованная/  
жёлтое хромирование  
Товарная группа 1720



Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Размер резьбы	Раствор ключа (sw)
-------------	----	--------	-------	---------------	-----------------------

PAY 608 AOS	8	5	5/16"	M 20x1,5	27
PAY 613 AOS	12	8	1/2"	M 24x1,5	32
PAY 620 AOS	20	12	3/4"	M 36x2	46


## PAY 300 HN

Прессовая арматура для шланга NY 300

Наружная резьба NPTF, коническая (AGN)

Материал: сталь/оцинкованная/жёлтое хромирование

Товарная группа 1720



Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Размер резьбы	Раствор ключа (sw)
-------------	----	--------	-------	---------------	--------------------

PAY 306 HN	6	4	1/4"	NPT 1/4"	14
PAY 306 HN 10	8	4	1/4"	NPT 3/8"	19
PAY 308 HN 10	8	5	5/16"	NPT 3/8"	19
PAY 310 HN	10	6	3/8"	NPT 3/8"	19
PAY 313 HN	12	8	1/2"	NPT 1/2"	22
PAY 316 HN 20	16	10	5/8"	NPT 3/4"	27
PAY 320 HN	20	12	3/4"	NPT 3/4"	27
PAY 320 HN 25	20	12	3/4"	NPT 1"	36

## PAY 400 HR


### Прессовая арматура для шланга NY 400

Наружная резьба BSP,

уплотняющая форма А

Материал: сталь/оцинкованная/  
жёлтое хромирование

Товарная группа 1720




Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Размер резьбы	Раствор ключа (sw)
-------------	----	--------	-------	---------------	-----------------------

PAY 406 HR	6	4	1/4"	G 1/4"	19
------------	---	---	------	--------	----

## PAY 300 HS

### Прессовая арматура для шланга NY 300

Наружная резьба метрическая,  
тяжелая конструкция (CES)  
Материал: сталь/оцинкованная/  
жёлтое хромирование  
Товарная группа 1720



Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Размер резьбы	Раствор ключа (sw)
-------------	----	--------	-------	---------------	--------------------

PAY 306 HS	6	4	1/4"	M 18x1,5	19
PAY 308 HS	8	5	5/16"	M 20x1,5	22
PAY 310 HS	10	6	3/8"	M 22x1,5	22
PAY 313 HS	12	8	1/2"	M 24x1,5	24
PAY 316 HS	16	10	5/8"	M 30x2	30
PAY 320 HS	20	12	3/4"	M 36x2	36
PAY 325 HS	25	16	1"	M 42x2	46


## PAY 300 SF

Прессовая арматура для  
шланга NY 300

Фланцевое соединение SAE,  
3000 psi (SFL)

Материал: сталь/оцинкованная/  
жёлтое хромирование

Товарная группа 1720



Обозначение

Ду

Размер

Дюймы

D


F

PAY 313 SF	12	8	1/2"	30,2	6,7
PAY 320 SF	20	12	3/4"	38,1	6,7
PAY 325 SF	25	16	1"	44,5	8,0

## PAY 300 SF 45

Прессовая арматура 45° для  
шланга NY 300

Фланцевое соединение SAE,  
3000 psi (SFL),  
угловая арматура 45°  
Материал: сталь/оцинкованная/  
жёлтое хромирование  
Товарная группа 1720



Обозначение

Ду

Размер

Дюймы

D

F

PAY 313 SF 45

12

8

1/2"

30,2

6,7

PAY 320 SF 45

20

12

3/4"

38,1

6,7



## PAY 300 SF 90


Прессовая арматура 90° для  
шланга типа NY 300

Фланцевое соединение SAE,  
3000 psi (SFL),

угловая арматура 90°

Материал: сталь/оцинкованная/  
жёлтое хромирование

Товарная группа 1720



Обозначение

Ду

Размер

Дюймы

D

F

PAY 313 SF 90

12

8

1/2"

30,2

6,7

PAY 320 SF 90

20

12

3/4"

38,1

6,7